

## UIT-102後継機概略仕様ご説明資料

## 主機能比較表

	UIT-102	UIT-201
	紫外線積算光量計	紫外線照度計
寸法 (mm)	216(W)×235(D)×85(H)	80(W)×180(D)×19(H)
重量	約1700g(電池含む)	約150g(本体のみ/電池含まず)
使用できる受光器	UVD-365PD,405PD,436PD	UVD-365PD,405PD,436PD
表示	デジタル表示 照度 3桁1/2 積算光量4桁 LCD	液晶デジタル表示 (照度, CAL) 4桁
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>リアルタイム照度</li> <li>ピーク照度</li> <li>積算光量測定</li> <li>3段階レンジ切替え</li> <li>感度(CAL)値調整機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リアルタイム照度</li> <li>ピーク照度</li> <li>3段階レンジ切替え</li> <li>感度(CAL)値調整機能</li> </ul>
オートパワーオフ	無し	<b>なし/5分</b> <b>(内部SW設定で切り替え可)</b>
サンプルレート	16サンプル/秒 (説明書に仕様無し。開発資料より)	<b>32 サンプル/秒</b>
照度分布記録	なし	<b>なし</b>
外部出力	アナログ出力	アナログ出力
シリアル通信機能	無し	<b>無し</b>
電源	単3電池 ×6	単4電池 ×3
連続駆動時間 (アルカリ電池使用時)	約50h	<b>約45h</b>

以 上